

Modelli - Models - Modelle - Modèles			DINO		
Corse Travels Verfahrwege Courses	- Longitudinale - Longitudinal - Längs - Longitudinale	mm (in)	2.800 - 3.000 (110,2 - 126)		
	- Trasversale - Cross - Quer - Transversale		2.200 (86,6)		
	- Verticale - Vertical - Vertikal - Verticale		1.000 - 1.100 (39,4 - 43,3)		
Avanzamenti Feeds Vorschübe Avances	- Velocità di avanzamento - Feed rate - Vorschubgeschwindigkeit - Vitesse d'avance	mm/min (in/min)	35.000 (1.378)		
	- Accelerazione - Acceleration - Beschleunigung - Accélération	m/sec ² (ft/sec ²)	4 (13,12)		
Area di lavoro Working area Arbeitsbereich Champ de travail	- Dimensione tavola - Table dimension - Tischabmessungen - Dimension de la table	mm x mm (in x in)	1.200 x 3.000 (47,2 x 118)		
	- Portata tavola - Table payload - Tischbelastung - Poids admis sur la table	kg (lb)	8.000 (17.636)		
	- Passaggio massimo orizzontale - Maximum width between the columns - Maximaler, horizontaler Durchgang - Maxi passage horizontal entre les colonnes	mm (in)	1.650 (65)		
	- Passaggio massimo verticale - Maximum vertical passage under the beam - Max. Lichte Weite zwischen den Ständern - Maxi passage vertical		1.200 (47,2)		
	- Altezza del piano di lavoro da terra - Height of table surface over the floor - Abstand Flur zu Tischoberfläche - Hauteur du plan de travail du sol		755 (29,7)		
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	- Altezza massima - Maxi height - Maximale Höhe - Maxi hauteur	mm (in)	4.800 - 5.050 (189 - 200)	
- Dimensioni del modulo base - Dimensions of the machine - Länge x Breite - Dimensions du module de base		9.610 x 4750 (38,35 x 187)			
- Area occupata - Total occupied floor surface - Raummaß - Surface occupée		m ²	33		
Elettromandrino High-frequency spindle Hochfrequenzspindel Electrobroche			TVS	TUPCE 22 TULCE 22	TUPCE 34 TULCE 34
	- Potenza - Power - Leistung des Motors - Puissance	kW (Hp)	44 (59)	26 (35)	18,5 (25)
	- Coppia massima mandrino - Max. Torque - Max. Spindeldrehmoment - Couple max.	Nm (lbf.ft)	210 (154,8)	105 (77,5)	12 (8,8)
	- Velocità massima di rotazione - Max. spindle speed - Maximale Drehzahl - Maxi vitesse de rotation	g/min / r.p.m. U.p.M - t.p.m.	10.000	22.000	34.000
	- Attacco utensile - Spindle taper - Spindelkonus - Cône de broche	HSK	HSK - A63	HSK - A63	HSK - E40
- Peso standard - Standard weight - Standardgewicht - Poids standard	kg (lb)	41.300 (91.050)			
- Cambio utensili automatico - Automatic tool changer - Automatischer Werkzeugwechsler - Changeur automatique d'outils	catena-chain Kette - chaîne	30-60-236 utensili - tools - Werkzeuge - outils			

Dati e caratteristiche del presente catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva di modificarli senza preavviso in qualsiasi momento.

Data and features in the present catalogue are not binding. The producer reserves the right to alter them without advance notice at any time.

Die in diesem Katalog angeführten Daten und Angaben sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht zur Änderung ohne vorherige Benachrichtigung vor.
Les données et caractéristiques du présent catalogue ne sont pas un engagement. Le constructeur se réserve de modifier celles-ci sans préavis à n'importe quel moment.